

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr 1/E287/2017/PL**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

GNIAZDO CZUJKI WRAZ Z PODSTAWĄ PRZEMYSŁOWĄ

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **G40, PG40**

Typ i rok produkcji umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg następującego wzoru: **KOD XY**
gdzie: X oznacza rok produkcji.

3. Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczeństwo pożarowe – gniazdo wraz z podstawą przemysłową służy do szybkiego montażu czujki na stropie, do systemów sygnalizacji pożarowej stosowanych w budynkach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna nr AT-0112-0298/2011/2016 WYDANIE 2.
CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadziło certyfikację wyrobu i wydało
Certyfikat zgodności nr 3050/2016.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Właściwości użytkowe
1	Wygląd zewnętrzny, wymiary, znakowanie	Zgodnie z Dok.Tech.	Spełnia
2	Suche gorąco	+55°C ±2°C/2 h	Spełnia
3	Zimno (odporność)	-10°C ±3°C/16 h	Spełnia
4	Wilgotne gorąco cykliczne (odporność)	+25°C±3°C/>95% +40°C±3°C/93 % ±3% 2cykle (24 h)	Spełnia
5	Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość)	+40°C±2°C 93% ±3% 21dób	Spełnia
6	Korozja SO ₂ (wytrzymałość)	25ppm±5ppm 25°C±2°C/ 93°C±3°C 21 dób	Spełnia

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Właściwości użytkowe
7	Udary pojedyncze	100 m/s ² /3 kier./6udar.	Spełnia
8	Uderzenie (odporność)	1,9J ±0,13J/1 ud.	Spełnia
9	Wibracje sinusoidalne (odporność)	10 Hz ÷ 150 Hz/5ms ⁻²	Spełnia
10	Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	10 Hz÷150 Hz/9,85ms ⁻²	Spełnia
11	Stopień ochrony obudowy IP	IP32 z zamontowaną czujką	Spełnia


8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z późn. Zm.), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Nagański Prezes Zarządu Komplementariusza

Bydgoszcz 02.01.2017 r.



.....
(podpis)